



★★★★★



Samenstelling bovendoeek
100% Polyester

EN ISO 12947-1/-2

★★★★★



Martindale (slijtvastheid)
>100.000 Toeren

EN ISO 12945-2 (2.000 T)

★★★★★☆



Pilling 3-4

EN ISO 13934-1

★★★★★



Treksterkte
Ketting 1361 N
Inslag 1670 N

★★★★★



Scheursterkte
Ketting 221 N
Inslag 243 N

EN ISO 13937-3

★★★★★☆



Naadvastheid (openen van een naad)
Ketting 3,3 mm
Inslag 3,5 mm

EN ISO 13936-2

★★★★★



Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht)
>5

EN ISO 105-B 02

★★★★★



Gezinsvriendelijk

★★★★★



Wrijftechtheid (afgeven van kleur)
lichte kleuren 4
donkere kleuren 4

EN ISO 105-X12 droog

Wrijftechtheid (afgeven van kleur)
lichte kleuren 5
donkere kleuren 5

EN ISO 105-X12 nat

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006

★★★★★



Vrij van chemicalien

★★★★★



Temperatuurregulerend



★★★★★



Zuurstof doorlatend

★★★★★



Anti-allergisch

Azokleurstoffen vrij

Niet aantoonbaar vrij

REACH

EU chemische voorschriften

PAK

Niet aantoonbaar

DFM vrij

Niet aantoonbaar vrij

wasvoorschriften



1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).