



Pronto

wonen

★★★★★



Samenstelling bovendoek
100% Polyester


★★★★★



Scheursterkte
Ketting **63,0 N**
Inslag **30,0 N**

EN ISO 13937-3

★★★★★



Samenstelling onderdoek
100% Polyester

★★★★☆



Naadvastheid (openen van een naad)
Ketting **2,0 mm**
Inslag **2,0 mm**

EN ISO 13936-2

★★★★★



Martindale (slijtvastheid)
18.000 cycles (loss of pile)
33.000 cycles (Martindale)

EN ISO 12947-1/2

★★★★☆



Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht)
lichte kleuren **3 - 4**
donkere kleuren **4 - 5**

EN ISO 105-B 02

★★★★★



Treksterkte
Ketting **1242,0 N**
Inslag **458,0 N**

EN ISO 13934-1

★★★★★



Brandvertragend
Op aanvraag

★★★★★



Wrijftechtheid (afgeven van kleur)
lichte kleuren **5**
donkere kleuren **5**

EN ISO 105- X12 droog

★★★★★



Gezinsvriendelijk

Wrijftechtheid (afgeven van kleur)
lichte kleuren **5**
donkere kleuren **4 - 5**

EN ISO 105- X12 nat

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006

★★★★★



Vrij van chemicalien

★★★★★



Temperatuurregulerend



★★★★★



Zuurstof doorlatend

★★★★★



Anti-allergisch

Azokleurstoffen vrij

REACH

PAK

DFM vrij

EU chemische voorschriften

Niet aantoonbaar

wasvoorschriften



1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests worden uitgevoerd met verschillende stalen hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Zitspiegel, schaduw effect en o. a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).